

PROGRAMMATION DU NUMERO ATIS

RT411, RT420 RT420DSC

- 1 – Assurez-vous que l'appareil soit hors tension (OFF).
- 2 – Effectuez un appuie long sur la flèche du bas tout en allumant la VHF, pour accéder au mode ATIS.
- 3 – Modifier le premier chiffre à l'aide des flèches haut et bas.
- 4 – Validez en appuyant sur la touche « MEM ».
- 5 – Renouvelez l'opération pour rentrer chacun des 9 chiffres.
- 6 – Saisissez une deuxième fois le numéro ATIS, de la même façon.
- 7 – Mettez alors hors tension la VHF afin de sauvegarder l'identifiant ATIS.
- 8 – Une fois l'identifiant ATIS programmé, on pourra l'afficher en maintenant la touche HI/LO/LOCK enfoncé lors de la mise sous tension.

INFORMATION :

Lorsque vous recevez votre numéro ATIS celui-ci est composé de 10 chiffres.

Tous les numéros ATIS délivrés commencent par le chiffre 9.

Lorsque vous voulez programmer votre numéro ATIS, 9 chiffres vous sont demandés uniquement.

Le premier chiffre, le 9, n'est pas à entrer dans la VHF.



Attention !!!

En cas de mauvaise manipulation ou d'erreur de programmation, le numéro ATIS ne pourra être remis à 0 que dans nos locaux.

Cela se traduit par un retour impératif de la VHF chez NAVICOM !

Un estimatif de travaux sera établi dès réception de la VHF.